

PRODUCT INFORMATION

A PRODUCT OF AMERICAN CHEMICAL TECHNOLOGIES, INC.



磺酸钙复合润滑脂---- DuraLife EAL

产品描述：

DuraLife EAL 是一种优质多用途磺酸钙复合脂。产品使用特殊基础油调制，具有“生物可降解”特性，满足挪威所指定的环保等级要求，以及英国与荷兰共同制定的“E”环保等级要求。DuraLife EAL 是润滑脂中环保型最高的产品。产品含有非腐蚀性的极压/抗磨添加剂，适用于公差较小的高/低转速应用。

DuraLife EAL 还包含高分子添加剂，使得磺酸钙润滑脂的抗水性能更加优秀。DuraLife EAL 抗腐蚀性能优异，可以用于包括海边在内的各种高湿环境。

工作温度从-23°C 到 232°C 在重载苛刻工况下具有优异的腐蚀与锈蚀防护性，滴点为 260°C，高分子添加剂，极其优异的抗水性，生物可降解。

DuraLife EAL-2 优于 MIL-G-18458B-SH 军标

PRODUCT INFORMATION

A PRODUCT OF AMERICAN CHEMICAL TECHNOLOGIES, INC.



性能：

性能	测试方式	DLEAL-0	DLEAL-2
颜色		淡红色	淡红色
基础油类型		合成油	合成油
增稠剂		复合钙	复合钙
添加剂类型		极压、防锈抗氧	极压、防锈抗氧
外形		粘稠	粘稠
NLGI 等级	ASTM D4950	0	2
滴点	ASTM D566	260 C (500 F)	260 C (500F)
针入度@ 25 C (77 F)	ASTM D217		
为工作的		355- 385 dmm	265- 295 dmm
密度@ 25 C	ASTM D1298	0.96 g/cm ³	0.96 g/cm ³
铜片腐蚀	ASTM D4048	1A	1A
氧化稳定性 OPV	ASTM D942	< 5.0 psi	< 5.0 psi
水冲刷 1 小时 38 C	ASTM D1264	-13.83 %	
四球挤压抗磨测试	ASTM D2266	0.7 mm	0.7 mm